- 1、使用瀏覽器(IE、chrome、firefox)登入本校電子郵件系統,網址:<u>https://mail.nutn.edu.tw</u>。
- 2、點選畫面右上方紅底小圖示進入信件過濾系統(mailGates)。

🕞 🌀 📘			⊠ Q +	登出?
\setminus	<u>檢查</u>	信件範本		展開
	密 <u>件</u> 排除			

3、於新開視窗點選「個人垃圾信管理」展開選單,再點選「信件處理」,再點選上方「可疑信件」, 就會看到目前的處理方式「使用系統預設值」。

Openfind"		個人拉田信答理。	信件虐押 > 可超	信件		登出 線上說明 授權資訊				
		间八加水百百姓。	1011 <i>8</i> 0/± < 13%	CIATI		使用者模式				
記錄追蹤	•	垃圾信件	可疑信件	通知信設定						
統計資訊	•	可疑信件處理	(系统預設為:	留署在MailGates)					
個人垃圾信管理	•	使用条約	預設值							
垃圾信撾濾等級		○信件檔頭	ibal:							
黑白名單		(19:201日1千番	(師政信件審論の用 \$SCORE 代表印出可疑分数。例: X-spam-score: \$SCORE)							
垃圾信匣		 信件標題 (修改信件標 	政為: 随可用 \$TITLE	代表印出原始信件镖	黷,例:[SPAM]\$TITLE)	説明: @ MailGates Trogene 現象目標におり開一より自身に必須また正常活動、注意が目差に列始りた以 信, 它會依佛道理設定的處理原則做: 修改標題後繼續送至信箱、留置在 MailGates 主機上, 或是百條於行动開除。				
可疑信匣		○ 直接放行								
信件處理		○留置在N	4ailGates							
個人垃圾信樣本庫		○直接刪除	ł							
個人設定	•									
群組垃圾信管理	•	保留期限:()		天)						
郵件誤寄防護	•	● 使用条約	预設值			治明,后方切里达 Minifenters,主要上处式短步冲,专业期期这些处理的。				
		○設為	£			1973. 2013 田王が Houroaces 工程工作Anixelet 、CEPHAARIS And Mark 。				
					儲石	一 回復設定				

4、若您覺得可疑信太多,可以將設定改為「留置在 MailGates」,接著按「儲存」,系統就會將可疑 信改為分類到上方的「可疑信匣」,您之後必須手動到「可疑信匣」檢查是否有被誤判的正常信件。若有誤判的可疑信,請參照另一文件「檢視垃圾信及可疑信」進行處理。

Openfind"							登出 線上說	明 授權資訊			
	•	间八位依旧自住。	1411 <i>8</i> 2/± < 134	CIA IT			(t	使用者模式			
記錄追蹤	•	垃圾信件	可疑信件	通知信設定							
統計資訊	•	可経信件處	₽:(糸統預当為:	留署在MailGates)						
個人垃圾信管理	•	●使用%統預設值									
垃圾信撾濾等級		○ 信件磁碼加上: : : : : : : : : : : : : : : : : : :									
黑白名單		(修改信件格	额可用 \$SCORE	代表印出可疑分數;	:當 MailGates 依據過速規則無法判斷一封信為拉圾信或正常信時,這封信具可發的	用则每注刺鲜一封信盖论迅信或正常作咗,连封信息可疑的论语					
垃圾信匣		(修改信件書	〇一语件標題交為: (等改信件標題交角 \$TITLE 代表印出原始信件標題,例: [SPAM] \$TITLE) 場面描述的目 \$TITLE 代表印出原始信件標題,例: [SPAM] \$TITLE)								
可疑信匣		○直接放行	ī								
信件處理		○留置在	MailGates								
個人垃圾信樣本庫											
個人設定	•										
群組垃圾信管理	•	保留期限: ()	朱統預設為: 120	_天)							
郵件誤寄防護	•	● 使用系统	预設值		\mathbf{i}	說明:	:所有留置於 MailGates 主機上的可疑信件,在此期限後會被删除。				
		○設為	关								
						(alcula					
						調仔	回復設定				